

COM-CAL



Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Utilisation recommandée

Préparation du support

Fiche technique:

Lime Wash

Diluant pour glaçage à la chaux

COM-CAL Lime Wash est le diluant naturel à base d'eau idéal pour créer des revêtements à base de chaux. Cette technique trouve ses racines dans la pratique ancienne de la fresque à l'eau de chaux. Il s'agit d'une peinture peu couvrante qui permet d'apprécier la texture du support, semblable à une aquarelle. L'émulsion est translucide, naturelle et perméable, à base d'eau de chaux aérienne, qui assure protection, consolidation, imperméabilisation et uniformité de couleur dans les matériaux minéraux poreux, lorsqu'il est mélangé avec COM-CAL Lime Color.

L'application de COM-CAL Lime Wash est hautement compatible avec les murs en mortier, stuc et béton à la chaux, et peut être effectuée dès que le support est complètement sec



0,15 L/m² à deux mains

Les performances de ce produit dépendront de la porosité, de la rugosité et de l'absorption du support. Il est recommandé de réaliser au préalable un test esthétique de la tonalité souhaitée sur une zone non visible. En plus d'effectuer un test de consommation préalable sur chaque support.

Présentation	Nettoyant à la chaux COM-CAL - 1 et 10 L
apparence	liquide
Fini	Tapis minéral
densité	1,02 g/cm ³
pH	13
Perméabilité à la vapeur d'eau	En cours

Perméable à la vapeur d'eau et à la diffusion des gaz.

Exécution simple et rapide.

Hydrophobe, repousse l'entrée d'eau dans le support qu'il protège. Le maintenir avec une faible humidité de surface améliore les propriétés thermiques du matériau et son vieillissement.

Pouvoir consolidant et durcisseur superficiel.

COM-CAL Lime Wash convient à une utilisation intérieure et extérieure sur la pierre naturelle, la pierre artificielle, le béton, le mortier, le stuc et autres matériaux minéraux poreux.

Nettoyant à la chaux COM-CAL

+

COM-CAL Couleur Citron



Le support doit être ferme et propre : exempt de parties mal adhérentes, d'applications antérieures de coulis, d'imperméabilisants, d'agents de démoulage, d'agents de démoulage ou de cires, de rouille, d'huiles, de graisses, de poussières, d'efflorescences, de végétation, de micro-organismes (flore ou vert), restes de pollution, matériau de travail ou tout élément empêchant l'adhésion du produit au support et de remplir sa fonction.

Avant l'application, protéger adéquatement les surfaces qui ne doivent pas être traitées ou éclaboussées. En cas d'éclaboussures, nettoyer immédiatement et abondamment à l'eau.



Fiche technique:

Préparation du produit



Mélanger 1 min.

Pour préparer un glaçage, combinez 1 part de Lime Color avec 10 parts de Lime Wash. Mélanger jusqu'à l'obtention d'une solution uniforme et translucide. Variez les proportions pour créer différents effets de couleurs, d'intenses et opaques à doux et transparents. Expérimentez jusqu'à obtenir l'effet souhaité.



1	/	20
1	/	dix
1	/	5

Application du produit

Appliquez le glaçage avec de légers coups de pinceau, en commençant par le haut et en descendant uniformément. Travaillez en fines couches, laissez-les sécher avant d'en appliquer davantage. Ajustez l'intensité avec des couches supplémentaires si nécessaire. Assurez-vous que la surface est complètement sèche avant la finition finale.

Outils de nettoyage

Au frais avec de l'eau tiède. Une fois sec, par moyen mécanique.

Précautions climatiques



conservation

Utiliser le produit avant 1 an après sa fabrication. A conserver dans son emballage d'origine hermétiquement fermé dans un endroit frais à l'abri de la pluie. Il est recommandé d'utiliser l'intégralité du sachet une fois ouvert.

La gestion des déchets

L'élimination des restes de produit et de son emballage doit être effectuée conformément à la législation en vigueur et relève de la responsabilité du propriétaire final. C'est pourquoi les conteneurs vides doivent être recyclés dans un point de recyclage vert, en séparant les différents matériaux.

sécurité

Protégez les surfaces où vous n'intervenez pas. Laver immédiatement les déversements avec beaucoup d'eau.

Les conteneurs portent les étiquettes de sécurité correspondantes dont les indications doivent être soigneusement respectées.

Les exigences de la législation nationale et locale doivent être respectées. Consultez la fiche de données de sécurité.

En raison de sa nature alcaline, ce produit peut être irritant pour la peau, les yeux et les voies respiratoires. Pour leur manipulation, les mesures préventives habituelles pour la manipulation de produits chimiques doivent être respectées, les mains doivent être lavées avant une pause et en fin de travail. Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation. Utiliser les protections individuelles (EPI) appropriées : respiratoires (masque), cutanées (gants et gants) et oculaires (lunettes).

Tenir hors de portée des enfants. Produit non gonflable.

Avertissement Les informations fournies dans cette fiche sont basées sur les données disponibles à la date de publication et sont le résultat de nos connaissances et de tests internes avec certaines conditions climatiques. N'assumant pas d'engagement pour COM-CAL, du fait de l'impossibilité d'établir une description appropriée à chaque nature et état des différents supports à traiter, il nous est impossible de garantir chaque utilisation spécifique sur chantier. C'est pour cette raison qu'ils ne dispensent pas le consommateur de l'examen et de la vérification du produit quant à son utilisation correcte et spécifique.

COM-CAL n'est en aucun cas responsable de l'application de ses produits ou solutions constructives par l'applicateur ou d'autres sujets impliqués dans l'exécution, limitant sa responsabilité exclusivement aux éventuels dommages directement attribués à la qualité, dus à des défauts de fabrication, de le produit fourni.

Le dessinateur du projet, la direction technique responsable ou à défaut l'entreprise appliquant les travaux en question doivent s'assurer de l'adéquation des produits compte tenu de leurs caractéristiques, ainsi que des conditions climatiques, du support et des éventuelles pathologies.

Les situations spécifiques non couvertes dans ce dossier doivent toujours être consultées avec notre service technique.

Aucune réclamation ne sera acceptée sans l'emballage d'origine du produit, qui permet une traçabilité adéquate.