

# COM-CAL



## Composition

## Caractéristiques techniques

## Propriétés du produit

## Utilisation recommandée

## Préparation du support

## Préparation du produit

## application

## Outils de nettoyage

## Précautions climatiques

## conservation

## Fiche technique:

# Adherefix

## Pont de préhension pour améliorer l'ancrage

COM-CAL ADHESION PROMOTER est une dispersion aqueuse conçue pour améliorer l'adhérence entre les substrats douteux et les nouveaux revêtements. Il est respectueux de l'environnement et de la santé, exempt d'additifs toxiques et sans odeur perceptible.

Résine comme liant, granulats et additifs sélectionnés, sans composants toxiques ni additifs odorants.

Présentation	Bidons de 1 kg et 4 kg
apparence	poudre blanche
pH du mélange	En cours
Densité du mélange	1,02 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup>
Viscosité du mélange	En cours
Contenu des COV	En cours
Temps de séchage	6-8 heures (+23°C, 80% RH)

Améliore l'adhérence, résiste à l'alcalinité et respecte l'environnement et la santé.

Traitement adhérent recommandé pour améliorer l'adhérence sur les surfaces avant de nouveaux revêtements, adapté aux intérieurs et extérieurs, y compris les restaurations et la bioconstruction. Il est également utilisé sur les plaques de plâtre et les carreaux émaillés/grès en préparation à l'application de COM-CAL Deco.

Le support doit être ferme, sec et parfaitement propre pour garantir une excellente adhérence du produit.

Verser Adherefix dans un conteneur	Ajoutez de l'eau 1,5 L pour 1 kg	Battre jusqu'à obtenir une texture homogène	Attendez 15 minutes	remuer	Postuler	Nettoyer les outils à l'eau

Il s'applique au pinceau ou au rouleau d'une main sur le support en le laissant sécher avant d'appliquer le nouveau revêtement.

Au frais avec de l'eau tiède. Une fois sec, par moyen mécanique.



Utilisez le produit dans l'année suivant sa fabrication. Conserver dans son emballage d'origine hermétiquement fermé dans un endroit sec et à l'abri de la pluie. Il est recommandé d'utiliser l'intégralité du sachet une fois ouvert.



## Fiche technique:

### La gestion des déchets

L'élimination des restes de produit et de son emballage doit être effectuée conformément à la législation en vigueur et relève de la responsabilité du propriétaire final. C'est pourquoi les conteneurs vides doivent être recyclés dans un point de recyclage vert, en séparant les différents matériaux. Dans ce cas, du papier (étiquette), du plastique (boîte) et des débris s'il reste du matériel.

### sécurité

Protégez les surfaces où vous n'intervenez pas. Laver immédiatement les déversements avec beaucoup d'eau.

Les conteneurs portent les étiquettes de sécurité correspondantes dont les indications doivent être soigneusement respectées. Les exigences de la législation nationale et locale doivent être respectées. Consultez la fiche de sécurité.

En raison de sa nature alcaline, ce produit peut être irritant pour la peau, les yeux et les voies respiratoires. Pour sa manipulation, les mesures préventives habituelles pour la manipulation de produits chimiques doivent être respectées, en se lavant les mains avant une pause et en fin de travail. Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation. Utiliser des protections individuelles (EPI) appropriées : respiratoires (masque), cutanées (gants et mitaines) et oculaires (lunettes).

Tenir hors de portée des enfants. Produit ininflammable.

**Avertissement** Les informations fournies dans cette fiche sont basées sur les données disponibles à la date de publication et sont le résultat de nos connaissances internes et de tests avec certaines conditions climatiques. N'assurant pas d'engagement pour COM-CAL, du fait de l'impossibilité d'établir une description appropriée à chaque nature et état des différents supports à traiter, il nous est impossible de garantir chaque utilisation spécifique sur chantier. Pour cette raison, ils ne dispensent pas le consommateur de l'examen et de la vérification du produit pour son utilisation correcte et spécifique.

COM-CAL n'est en aucun cas responsable de l'application de ses produits ou solutions constructives par l'applicateur ou d'autres sujets impliqués dans l'exécution, limitant sa responsabilité exclusivement aux éventuels dommages directement attribués à la qualité, dus à des défauts de fabrication, de le produit fourni.

Le dessinateur du projet, la direction technique responsable ou à défaut l'entreprise appliquant les travaux en question doivent s'assurer de l'adéquation des produits compte tenu de leurs caractéristiques, ainsi que des conditions climatiques, du support et des éventuelles pathologies.

Pour des situations particulières non couvertes dans cette fiche, vous devez toujours consulter notre service technique.

Aucune réclamation ne sera acceptée sans l'emballage d'origine du produit, qui permet une traçabilité adéquate.